

Banner

Material: Baumesch, Drucktechnik: Digitaldruck
Ringsherum gesäumt und geöst



Der geöste Saum befindet sich innerhalb des Druckformats.
Hier wird auf der Rückseite ein 3,5 cm breites Gurtband aufgenäht.
Aufgrund der gestanzten Ösen sollten hier keine wichtigen grafischen Elemente platziert werden. Ösen nicht in der Druckdatei anlegen.

Das gedruckte Motiv reicht bis zum Rand, es ist keine Beschnittzugabe nötig. Aufgrund der Ösung sollte für wichtige grafische Elemente rundherum 5 cm Sicherheitsabstand zum Rand eingehalten werden.

Druckdaten anlegen

1:1, mindestens 72 dpi oder 1:10, mindestens 720 dpi

Bitte legen Sie Ihre Dokumente im Maßstab 1:1 oder 1:10 an. Beachten Sie bei 1:10 angelegten Daten, dass Bilddaten in einer entsprechend höheren Auflösung eingebettet werden müssen. Bei Drucken mit einem Betrachtungsabstand von mindestens 1m sollten Bilder eine Auflösung von mindestens 72 dpi bei einer Größe von 100% (1:1) nicht unterschreiten. Optimal ist eine Auflösung von 120-180 dpi (bei 100%).

Beispiel:

Ein Bild, das im gedruckten Endformat 1x1 m groß sein soll, wird im Maßstab 1:10 angelegt (10x10cm). Damit dieses Bild später bei 100% mindestens 72 dpi Auflösung hat, muss die Auflösung im Maßstab 1:10 720 dpi betragen.

Wichtig: Bei der Erzeugung von PDF-Dateien darauf achten, dass Bilder auch in der korrekten höheren Auflösung ausgegeben und nicht runtergerechnet werden.

Farbmodus

Liefere Ihre Daten bitte ausschließlich im CMYK-Modus. Farbprofil: ISO coated v2.
Das Farbprofil kann kostenlos auf der ECI-Website heruntergeladen werden.

Monitoreinstellung und Kalibrierung

Die meisten Monitore werden mit willkürlichen Einstellungen von Farben, Kontrasten und Helligkeitsverteilungen ausgeliefert. Für eine korrekte Farbwiedergabe, die das gedruckte Resultat annähernd exakt wiedergibt, muss der verwendete Monitor professionell kalibriert werden.

Druckdaten exportieren

PDF

- Pro Druckerzeugnis eine PDF-Datei
- Keine Schmuckfarben bzw. Volltonfarben verwenden
- Druckdatei ohne Schnittmarken exportieren
- PDF/X-1a oder X-4 (in Corel Draw bitte ausschließlich PDF/X-1a)
- Korrekten Output Intent (Ausgabebedingung) einstellen: ISO coated v2

JPG

- Mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern
- Standard JPG-Format verwenden, z.B. kein JPG 2000

TIF/PSD

- Auf Hintergrundebene reduziert
- Keine Alpha-Kanäle
- Keine Freistellungspfade